





**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm
OT 2x80mm in cremeweiß**

BR652101D9001



Ausführung

| | |
|-------------|----|
| Symmetrisch | ja |
|-------------|----|

Konnektivität

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Kapazität

| | | |
|---|--------------|---------|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau | Füllgrad 0.5 | 23 / 50 |
|---|--------------|---------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der Oberteile | Innenliegend |
| OT-Breite | 80 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------------------|
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PVC |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe | 68 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 210 mm |

Montage

| | |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 12480 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------|------|
| Halogenfrei | nein |
|-------------|------|