



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch
4mm 1600x2200x400 RAL7035

M-RG1604022S

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Funktion

Zusatzgerät anreihbar ja

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung metrisch

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 4-Kant 6mm
 Anzahl der Schlösser 1
 Deckel Art geschlossen
 Türverschluss plombierbar nein
 Abnehmbare Tür ja
 Türflügel Doppeltür, symmetrisch
 Anzahl der Türen 2
 Symmetrische Türen (gleiche Breite) ja
 Art der Abdeckung mit Ausschnitt
 Tür enthalten ja
 Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau
 Farbe lichtgrau
 RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
 Werkstoff Stahlblech
 Werkstoffgüte Stahl
 Oberfläche matt
 Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 400 mm
 Innentiefe 396 mm
 Höhe installiertes Produkt 2200 mm
 Breite installiertes Produkt 1600 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	5
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I