



Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut
600x1800x1000 RAL7035

M-RT6010018S

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	installation individuelle et en série

Modèle

Dimension	25 mm
-----------	-------

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

Capacité

Nombre d'unités, verticales	38
-----------------------------	----

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Porte reversible	oui
Battant de porte	unique
Matière de la porte	Métal, Verre
Nombre de portes	1
Matière transparente de la porte	Verre
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	oui

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	1000 mm
Hauteur produit installé	1800 mm
Largeur produit installé	600 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

Éléments fournis

Avec couverture	oui
-----------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Avec compensation de potentiel	oui

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	08
Indice de protection IP	IP40

Poids

Persévérance	400 kg
--------------	--------