



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch
4mm 1200x2200x600 RAL7035

M-RG1206022S

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Funktion

Zusatzgerät anreihbar ja

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung metrisch

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Türflügel	Doppeltür, symmetrisch
Anzahl der Türen	2
Symmetrische Türen (gleiche Breite)	ja
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	600 mm
Innentiefe	596 mm
Höhe installiertes Produkt	2200 mm
Breite installiertes Produkt	1200 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I