



Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut
600x2000x600 Rac

M-RT606020SA

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	installation individuelle et en série

Modèle

Dimension	25 mm
-----------	-------

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

Capacité

Nombre d'unités, verticales	42
-----------------------------	----

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Porte reversible	oui
Battant de porte	unique
Matière de la porte	Métal, Verre
Nombre de portes	1
Matière transparente de la porte	Verre
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	oui

Matières

Couleur RAL	au choix (fabrication sur commande)
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	600 mm
Hauteur produit installé	2000 mm
Largeur produit installé	600 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

Éléments fournis

Avec couverture	oui
-----------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Avec compensation de potentiel	oui

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	08
Indice de protection IP	IP40

Poids

Persévérance	400 kg
--------------	--------