



Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut  
600x2200x800 Rac

M-RT608022SA

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	installation individuelle et en série

**Modèle**

Dimension	25 mm
-----------	-------

**Compatibilité**

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

**Capacité**

Nombre d'unités, verticales	47
-----------------------------	----

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Porte reversible	oui
Battant de porte	unique
Matière de la porte	Métal, Verre
Nombre de portes	1
Matière transparente de la porte	Verre
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	oui

**Matières**

Couleur RAL	au choix (fabrication sur commande)
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur produit installé	800 mm
Hauteur produit installé	2200 mm
Largeur produit installé	600 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

#### Éléments fournis

Avec couverture	oui
-----------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Avec compensation de potentiel	oui

#### Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	08
Indice de protection IP	IP40

#### Poids

Persévérance	400 kg
--------------	--------