



Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch  
2mm 900x2000x300 RAL7035

M-R903020S

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Einzel und Reihenaufstellung

**Funktion**

Zusatzgerät anreihbar	ja
-----------------------	----

**Kompatibilität**

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Tür reversibel (austauschbar)	ja
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	296 mm
Höhe installiertes Produkt	2000 mm
Breite installiertes Produkt	900 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	3
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

#### Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I