



Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée  
2mm 1200x2200x400 RAL7035

M-R1204022S

**Architecture**

Mode de fixation installation individuelle et en série

**Fonctions**

Appareil supplémentaire alignable oui

**Compatibilité**

Crémaillères d'armoire : standard métrique

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Battant de porte	double symétrique
Nombre de portes	2
Portes symétriques (de même largeur)	oui
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	non

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	396 mm
Hauteur produit installé	2200 mm
Largeur produit installé	1200 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Finition CEM	non
Toit incliné	non

#### Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe I