



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch
4mm 1350x1800x600 RnW

M-RG1356018SA

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Funktion

Zusatzgerät anreihbar ja

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung metrisch

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser 1
Deckel Art geschlossen
Türverschluss plombierbar nein
Abnehmbare Tür ja
Türflügel Doppeltür, symmetrisch
Anzahl der Türen 2
Symmetrische Türen (gleiche Breite) ja
Art der Abdeckung mit Ausschnitt
Tür enthalten ja
Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

RAL Farbe nach Wahl (auf Bestellung hergestellt)
Werkstoff Stahlblech
Werkstoffgüte Stahl
Oberfläche matt
Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 600 mm
Innentiefe 596 mm
Höhe installiertes Produkt 1800 mm
Breite installiertes Produkt 1350 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I