



Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée  
2mm 1600x2000x500 Rac

M-R1605020SA

**Architecture**

Mode de fixation installation individuelle et en série

**Fonctions**

Appareil supplémentaire alignable oui

**Compatibilité**

Crémaillères d'armoire : standard métrique

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Carré 6 mm  
 Nombre de serrure de la porte 1  
 Type de couvercle fermé (plein)  
 Plombage possible de la fermeture de porte non  
 Porte amovible oui  
 Battant de porte double symétrique  
 Nombre de portes 2  
 Portes symétriques (de même largeur) oui  
 type de couvercle avec découpe  
 Porte incluse oui  
 Couvercle/porte transparent(e) non

**Matières**

Couleur RAL au choix (fabrication sur commande)  
 Matière tôle d'acier  
 Matériau Acier  
 Aspect de la surface mat  
 Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur produit installé 500 mm  
 Profondeur interne 496 mm  
 Hauteur produit installé 2000 mm  
 Largeur produit installé 1600 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	5
Finition CEM	non
Toit incliné	non

#### Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe I