



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch
4mm 800x2000x500 RAL7035

M-RG805020S

Architektur

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Vorgesehene Türposition | Rechts |
| Montageart | Einzel und Reihenaufstellung |

Funktion

| | |
|-----------------------|----|
| Zusatzgerät anreihbar | ja |
|-----------------------|----|

Kompatibilität

| | |
|---|----------|
| Schaltschrank Profilschienen Ausführung | metrisch |
|---|----------|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Türschliessungstyp | 4-Kant 6mm |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Deckel Art | geschlossen |
| Türverschluss plombierbar | nein |
| Abnehmbare Tür | ja |
| Tür reversibel (austauschbar) | ja |
| Türflügel | Einzeltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Art der Abdeckung | mit Ausschnitt |
| Tür enthalten | ja |
| Transparenter Deckel/Tür | nein |

Werkstoff

| | |
|---------------|----------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Werkstoffgüte | Stahl |
| Oberfläche | matt |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt | 500 mm |
| Innentiefe | 496 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 2000 mm |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm |

Montage

| | |
|-------------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | ja |
| Geeignet für Wandmontage | nein |

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
|-------------------|------|

Ausstattung

| | |
|---|------|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 3 |
| EMV-Ausführung | nein |
| Schrägdach | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Zulassungen | BS EN 62208 |
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |

Sicherheit

| | |
|--|----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 10 |
| Schutzart | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |