



Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée
4mm 1200x2000x800 RAL7035

M-RG1208020S

Architecture

Mode de fixation installation individuelle et en série

Fonctions

Appareil supplémentaire alignable oui

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard métrique

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Battant de porte	double symétrique
Nombre de portes	2
Portes symétriques (de même largeur)	oui
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	800 mm
Profondeur interne	796 mm
Hauteur produit installé	2000 mm
Largeur produit installé	1200 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Finition CEM	non
Toit incliné	non

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I