



Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch
2mm 300x1800x500 RnW

M-R305018SA

Architektur

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Einzel und Reihenaufstellung

Funktion

Zusatzgerät anreihbar	ja
-----------------------	----

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Tür reversibel (austauschbar)	ja
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

RAL Farbe	nach Wahl (auf Bestellung hergestellt)
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	500 mm
Innentiefe	496 mm
Höhe installiertes Produkt	1800 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	1
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I