



**Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch  
2mm 850x1800x300 RAL7035**

M-R853018S

**Architektur**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Vorgesehene Türposition | Rechts                       |
| Montageart              | Einzel und Reihenaufstellung |

**Funktion**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Zusatzgerät anreihbar | ja |
|-----------------------|----|

**Kompatibilität**

|   |          |
|---|----------|
| Schaltschrank Profilschienen Ausführung | metrisch |
|---|----------|

**Deckel, Tür**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Türschliessungstyp            | 4-Kant 6mm     |
| Anzahl der Schlösser          | 1              |
| Deckel Art                    | geschlossen    |
| Türverschluss plombierbar     | nein           |
| Abnehmbare Tür                | ja             |
| Tür reversibel (austauschbar) | ja             |
| Türflügel                     | Einzeltür      |
| Anzahl der Türen              | 1              |
| Art der Abdeckung             | mit Ausschnitt |
| Tür enthalten                 | ja             |
| Transparenter Deckel/Tür      | nein           |

**Werkstoff**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Farbe         | lichtgrau            |
| Farbe         | lichtgrau            |
| RAL Farbe     | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff     | Stahlblech           |
| Werkstoffgüte | Stahl                |
| Oberfläche    | matt                 |
| Oberfläche    | pulverbeschichtet    |

**Abmessungen**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 300 mm  |
| Innentiefe                   | 296 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 1800 mm |
| Breite installiertes Produkt | 850 mm  |

#### Montage

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch    | nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | ja   |
| Geeignet für Wandmontage      | nein |

#### Zubehör

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
|-------------------|------|

#### Ausstattung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 3    |
| EMV-Ausführung                          | nein |
| Schrägdach                              | nein |

#### Normen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Zulassungen                | BS EN 62208     |
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |

#### Sicherheit

|  |                |
|--|----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 10             |
| Schutzart                                    | IP40           |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse I |