



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch  
4mm 1350x1800x800 RAL7035

M-RG1358018S

**Architektur**

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

**Funktion**

Zusatzgerät anreihbar ja

**Kompatibilität**

Schaltschrank Profilschienen Ausführung metrisch

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Türflügel	Doppeltür, symmetrisch
Anzahl der Türen	2
Symmetrische Türen (gleiche Breite)	ja
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	800 mm
Innentiefe	796 mm
Höhe installiertes Produkt	1800 mm
Breite installiertes Produkt	1350 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

#### Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I