



NH3-Sicherungslasttrennschalter 630A 60mm Einbautiefe  
70mm RK300mm<sup>2</sup> SU

SR3RSU

**Architektur**

Betätigungsart	mit Sicherungslasttrennschalter
Polanzahl	3 P

**Kontrollen und Indikatoren**

Mit Fehleranzeige	ja
-------------------	----

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	0 / 690 V
---	-----------

**Spannung**

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

**Strom**

Nennstrom	630 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	1890 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	115 W
---------------------------------------	-------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	158 mm
Höhe installiertes Produkt	214 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm

**Montage**

Drehmoment	20Nm
------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 - 300mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
Schutzart (NEMA)	1