



**NH000-Sicherungslasttrennschalter 100A 60mm
Tiefe32/70mm Abgang oben RK 50mm² SU**

SR000AOSU

Architektur

Betätigungsart	mit Sicherungslasttrennschalter
Polanzahl	3 P

Kontrollen und Indikatoren

Mit Fehleranzeige	ja
-------------------	----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	0 / 690 V
---	-----------

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Nennstrom	100 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	300 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	11 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	300
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1700

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	108 mm
Höhe installiertes Produkt	216 mm
Breite installiertes Produkt	53 mm

Montage

Drehmoment	4,5Nm
------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 50mm ²
---	-------------------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzart (NEMA)	1
