



Interr.-sectionn. de protection HPC00 160A 60mm
profondeur 32mm BC95mm² SF

SR00RSU

Architecture

Type de produit	avec interrupteur-sectionneur à fusible
Nombre de pôles	3 P

Commandes & indicateurs

Avec indicateur de défaut	oui
---------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 / 690 V
------------------------------	-----------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	480 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	20 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400

Dimensions

Profondeur produit installé	132 mm
Hauteur produit installé	206 mm
Largeur produit installé	106 mm

Installation, montage

Couple de serrage	4,5Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	2,5 / 95mm ²
---	-------------------------

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection (NEMA)	1
