



**Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10**

LT150

**Architecture**

Type de produit	avec interrupteur-sectionneur à fusible
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

**Commandes & indicateurs**

Avec indicateur de défaut	non
---------------------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	0 / 690 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

**Intensité du courant**

Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant assigné nominal	250 A
Courant nominal de la cartouche fusible	16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	8,6 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	250 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	250 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	250 A
Courant therm.convention.à air libre+couteaux de section.et section transv.nom.	365 A

Caractéristiques

Courant thermique conventionnel à air libre avec fusibles et section transv.nom.	250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	250 A
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Courant nominal pour Ue=250V DC selon IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant nominal pour Ue=440V DC selon IEC 61439-1 5.3.2	250 A

**Courant / température**

Courant assigné à 40°C	250 A
Courant assigné à 45°C	237,5 A
Courant assigné à 50°C	225 A
Courant assigné à 55°C	212,5 A
Courant assigné à 60°C	200 A
Courant assigné à 65°C	187,5 A
Courant assigné à 70°C	175 A

**Protection**

Caractéristique du fusible	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
Taille de l'élément fusible	NH1

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	18 W
Pertes en puissance à pleine charge	87 W
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil	23 W
Puissance dissipée avec câble	85 W

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400
Durée de vie totale de l'appareil (vie mécanique+électrique) IEC 60947-3 tabl.4	1600

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit	301 g
---	-------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	110 mm
Hauteur produit installé	304 mm
Largeur produit installé	184 mm

**Installation, montage**

Couple de serrage	20Nm
-------------------	------

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple	6 / 150mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 / 150mm <sup>2</sup>
Type de connexion des entrées	Connexion à vis
Type de connexion des sorties	Connexion à vis

### Standards

Services assignés selon IEC 60947-1 4.3.4	Fonctionnement permanent
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	actionnement manuel (d'un commutateur mécanique)
Catégorie d'utilisation pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-23B
Catégorie d'utilisation pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-23B
Catégorie d'utilisation pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-22B
Directive européenne WEEE	concerné
Section transversale standard IEC 60947-1 tableaux 9 120 mm <sup>2</sup> et 10	
Catégorie d'utilisation pour Ue=250V DC selon IEC-60947-3 tableau 5	DC-22B
Catégorie d'utilisation pour Ue=440V DC selon IEC-60947-3 tableau 5	DC-21B

### Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
Classe de protection (NEMA)	1

### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-40 70 °C

### Température

Température maximale de la jonction du haut avec fusible IEC 60947-1 tableau 2	69 K
Temp. max. de la jonction du haut avec couteaux de sectionnement IEC60947-1 Tab2	70 K
Limites d'échauffement des bornes inférieur avec fusible IEC 60947-1 tab. 2	53 K
Limites d'échauffement des bornes inférieur avec sectionneur IEC 60947-1 tab. 2	63 K

### Poids

Poids	2,15 kg
-------	---------