

Module d'appel 3 boutons poussoirs rond avec porte-nom LED

REN003X

Architecture	
Exécution technique	3/1
Fonctions	
Fonction	sonnerie
Compatibilité	
Pour l'étiquette	12 mm
Commandes & indicateurs	
Poussoir d'appel	disposition des poussoirs d'appel en 1 rangée, poussoirs d'appel ronds, vissés par écrou par l'arrière
Nombre de boutons d'appels	3
Tension	
Tension de contact	max. 24 V
Intensité du courant	
Courant de commutation	max. 1 A
Matières	
Couleur des lignes design	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Matériau / traitement	Métal brossé
Aspect de la surface	mat
Matériau bouton poussoir d'appel	poussoir d'appel acier inoxydable
- surface en acier inoxydable brossée transversaleme	nt
Dimensions	
Profondeur	31 mm
	110
Distance bossages de fixation (horizontale/verticale)	110 mm
Distance bossages de fixation (horizontale/verticale) Dimensions face avant (L x H x P)	120 x 120 x 2 mm



Caractéristiques		
Hauteur	120 mm	
Largeur	120 mm	
Epaisseur de l'acier inoxydable	2 mm	
Gestion de l'éclairage LED		
Tension de service LED	12 V AC	
Installation, montage		
Mode de montage	montage affleurant dans la plaque de recouvrement MODESTA	
Câble		
Ø de conducteur	0,5 0,8 mm	
Eléments fournis		
- écrous de fixation M3		
Equipement		
- rétro-éclairage LED blanc homogène longue durée du porte-nom		
Utilisation		
Technologie du système	MODESTA	
Conditions d'utilisation		
Température de service	-20 55 °C	
Identification		
Gamme design principale	MODESTA	
Gamme de produits	MODESTA	