



porte, opaque VF/VS312

VZ605N

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	serrage

Modèle

Finition porte pour verrouillage de sectionneur	non
---	-----

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Avec découpe	oui
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé	16,5 mm
Profondeur interne	16,5 mm
Hauteur produit installé	500 mm
Largeur produit installé	280 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Largeur de montage	280 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
Sans halogène	oui
Résistant au rayonnement ultra-violet	non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 40 °C
------------------------	-----------

Forme

Rainuré	non
---------	-----