

Armoire, univers, IP44, classe de protection II,
1950x1300x205mm, inoccupé

Architecture

Mode de fixation installation individuelle et en série

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm
 Type de fermeture de la porte Fermeture par crémone à 3 points
 Type de couvercle fermé (plein)
 Battant de porte double, asymétrique
 Nombre de portes 2
 type de couvercle couvercle
 Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur blanc
 Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
 Matière tôle d'acier
 Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm
 Profondeur produit installé 205 mm
 Profondeur interne 143 mm
 Hauteur produit installé 1950 mm
 Largeur produit installé 1300 mm
 Largeur dans les unités de division 60
 Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non
 Avec serrure non

Équipement

Nombre rangées 12
 Nombre de travée de large 5
 Nombre de clés 1
 Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 10
 Extension possible oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-