



Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 850 x 300mm,
Polyester

FL33S

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	ja
--------------------------	----

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Vierkant 8mm
Verriegelbar	ja
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	150 mm
Höhe installiertes Produkt	550 mm
Breite installiertes Produkt	850 mm
Breite in Teilungseinheiten	36
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	ja
----------------------------	----

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Erweiterung möglich	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-