



Armoire univers h600 l 1150 p 300 IP65 IK10 cl.II RAL 7035
(liv sans montant)

FL72S

Architecture

Mode de fixation en saillie

Compatibilité

Approprié pour parafoudre oui

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 2 mm
 Type de fermeture de la porte Fermeture à 3 points carré 8mm
 Type de couvercle fermé (plein)
 Battant de porte unique
 Nombre de portes 1
 type de couvercle couvercle
 Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur RAL 7035
 Couleur gris clair
 Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
 Matière polyester renforcé de fibres de verre
 Type de traitement de surface spécial

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm
 Profondeur produit installé 300 mm
 Profondeur interne 300 mm
 Hauteur produit installé 1150 mm
 Largeur produit installé 600 mm
 Largeur dans les unités de division 24
 Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	oui
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Équipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Extension possible	non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-