



Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 850 x 300mm,
polyester, UV protégé

FL33SP

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	oui
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Fermeture à 3 points carré 8mm
Cadenassable	oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	150 mm
Hauteur produit installé	550 mm
Largeur produit installé	850 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	oui
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Extension possible	non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-