



armoire murale, univers, IP54, CLII, 1250x550x275mm, 192 PLE

FT82S

#### Architecture

Mode de fixation	en saillie ou sur goulotte
------------------	----------------------------

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	fermé
Épaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non

#### Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier

#### Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1250 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

#### Équipement

Nombre rangées	8
Nombre de travée de large	2
Accessoirable	non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	non

#### Standards

Classe de protection IEC-61140	II
--------------------------------	----

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK10
Préservation de la fonction	-