



Armoire, univers, IP44, classe de protection I,  
1250x800x205mm, inoccupé

FP83TN2

#### Architecture

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Mode de fixation | encastré, en saillie, semi-encastré |
|------------------|-------------------------------------|

#### Compatibilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | non |
|---------------------------|-----|

#### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Porte, couvercle

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1 mm              |
| Type de fermeture de la porte        | Poignée à manette |
| Nombre de serrure de la porte        | 1                 |
| Type de couvercle                    | fermé (plein)     |
| Battant de porte                     | unique            |
| Nombre de portes                     | 2                 |
| type de couvercle                    | couvercle         |
| Couvercle/porte transparent(e)       | non               |

#### Matières

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0,141 kg              |
| Couleur                                 | blanc                 |
| Couleur                                 | blanc                 |
| Couleur RAL                             | RAL 9010 - Blanc pur  |
| Matière                                 | tôle d'acier          |
| Type de traitement de surface           | revêtement pur poudre |

#### Dimensions

|  |         |
|--|---------|
| Profondeur de montage                      | 205 mm  |
| Profondeur produit installé                | 205 mm  |
| Profondeur interne                         | 130 mm  |
| Hauteur produit installé                   | 1250 mm |
| Largeur produit installé                   | 800 mm  |
| Largeur dans les unités de division        | 36      |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

#### Accessoires inclus

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | non |
| Avec serrure              | non |

#### Équipement

|  |     |
|--|-----|
| Nombre rangées                           | 8   |
| Nombre de travée de large                | 3   |
| Nombre de clés                           | 1   |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6   |
| Extension possible                       | oui |

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

#### Sécurité

|   |          |
|---|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09     |
| Indice de protection IP                           | IP44     |
| Classe de protection                              | classe I |
| Préservation de la fonction                       | -        |