# Fiche produit
# FP62TW2 (E-No: 834 460 216)



Armoire, univers, IP54, classe de protéction I, 950x550x205mm, inoccupé

FP62TW2

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Mode de fixation | encastré, en saillie, semi-encastré |

**Compatibilité**

| | |
|---|---|
| Approprié pour parafoudre | non |

**Intensité du courant**

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 250 A |

**Porte, couvercle**

| | |
|---|---|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1 mm |
| Type de fermeture de la porte | Poignée à manette |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| Battant de porte | unique |
| Nombre de portes | 1 |
| type de couvercle | couvercle |
| Couvercle/porte transparent(e) | non |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0,109 kg |
| Couleur | blanc |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | acier |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage | 205 mm |
| Profondeur produit installé | 205 mm |
| Profondeur interne | 130 mm |
| Hauteur produit installé | 950 mm |
| Largeur produit installé | 550 mm |
| Largeur dans les unités de division | 24 |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

**Installation, montage**

| | |
|---|---|
| Adapté à un usage extérieur | non |

**Accessoires inclus**

| | |
|---|---|
| Plaque de montage incluse | non |
| Avec serrure | non |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Nombre rangées | 6 |
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre de clés | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |
| Extension possible | oui |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Directive européenne WEEE | non concerné |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09 |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Classe de protection | classe I |
| Préservation de la fonction | - |