



Armoire, univers, IP54, classe de protection I,  
1250x550x205mm, inoccupé

FP82TW2

#### Architecture

Mode de fixation	encastré, en saillie, semi-encastré
------------------	-------------------------------------

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée à manette
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non

#### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0,109 kg
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	130 mm
Hauteur produit installé	1250 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

**Equipement**

Nombre rangées	8
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Accessoiriable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-