



armoire de distribution, univers, IP 54, classe protect. I,
1900x350x400 mm

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FG21WD1



FG21WD

Architecture

Mode de fixation	installation individuelle et en série
------------------	---------------------------------------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	400 mm
Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	400 mm
Hauteur produit installé	1900 mm
Largeur produit installé	350 mm
Largeur dans les unités de division	12
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-