FA24L

Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 1050 x 275 mm, 576 PLE, Klarsichttür

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	nein

Strom

Nennstrom	630 A

Deckel, Tür

Deckelausführung	geschlossen
Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	Schnellverriegelung
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	2
Art der Abdeckung	Deckel
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1850 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Breite in Teilungseinheiten	48
Materialdicke Gehaüse	2 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	4
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	nein

Normen

Schützklasse nach IEC-61140	II

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	-