



Socle de raccordement, univers, IP44,500x800x250mm

ZB013T

Architecture

Mode de fixation en saillie

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230/400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm
 Type de couvercle fermé (plein)
 Battant de porte double, asymétrique
 Nombre de portes 2
 type de couvercle porte
 Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur blanc paloma
 Couleur blanc
 Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
 Matière acier
 Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm
 Profondeur produit installé 205 mm
 Hauteur produit installé 500 mm
 Largeur produit installé 800 mm
 Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Équipement

Nombre de travée de large	3
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-