



armoire de distribution, univers, IP 54, classe protect. II,
1900x860x400 mm

FG23SD



Architecture

Mode de fixation installation individuelle et en série

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1600 A

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 2 mm
 Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm
 Nombre de serrure de la porte 1
 Type de couvercle Avec découpe
 Battant de porte double, asymétrique
 Nombre de portes 1
 type de couvercle porte
 Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur RAL 7035
 Couleur gris clair
 Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
 Matière Plastique + metal
 Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 400 mm
 Profondeur produit installé 400 mm
 Profondeur interne 400 mm
 Hauteur produit installé 1900 mm
 Largeur produit installé 860 mm
 Largeur dans les unités de division 36
 Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Équipement

Nombre rangées	36
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-