



armoire de distribution, univers, IP 54, classe protect. I, 1900x350x600 mm

FG21XD



Photo non contractuelle.  
Référence présentée : FG21XD1

#### Architecture

Mode de fixation : installation individuelle et en série

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre : non

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal : 1600 A

#### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle : 1,5 mm  
 Type de fermeture de la porte : Serrure double barre 3mm  
 Nombre de serrure de la porte : 1  
 Type de couvercle : fermé (plein)  
 Battant de porte : double, asymétrique  
 Nombre de portes : 1  
 type de couvercle : porte  
 Couvercle/porte transparent(e) : non

#### Matières

Couleur : RAL 7035  
 Couleur : gris clair  
 Couleur RAL : RAL 7035 - Gris clair  
 Matière : tôle d'acier  
 Type de traitement de surface : revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur de montage : 600 mm  
 Profondeur produit installé : 600 mm  
 Profondeur interne : 600 mm  
 Hauteur produit installé : 1900 mm  
 Largeur produit installé : 350 mm  
 Largeur dans les unités de division : 12  
 Épaisseur du matériau des parois latérales : 1,5 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

#### Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	oui

#### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-