Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600mm mit Klarsicht

FG21KD

Abbildung ähnlich
(Bild zeigt FG21KD1)

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	nein

Strom

Nennstrom	1600 A

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1,5 mm
Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Einbautiefe	600 mm
Tiefe installiertes Produkt	600 mm
Innentiefe	600 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehaüse	1,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-