

armoire de distribution, porte transp., univers, IP 54, cl. protect.I, 1900x350x600mm

FG21KD



Photo non contractuelle.
Référence présentée : FG21KD1

Architecture

Mode de fixation	installation individuelle et en série

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	1600 A

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1,5 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	600 mm
Profondeur produit installé	600 mm
Profondeur interne	600 mm
Hauteur produit installé	1900 mm
Largeur produit installé	350 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Equipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-