



Armoire, univers, IP44, classe de protection II,  
1550x1300x205mm, inoccupé

FP05SN2

#### Architecture

Mode de fixation	encastré, en saillie, semi-encastré
------------------	-------------------------------------

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

#### Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée à manette
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
Nombre de portes	1
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	1550 mm
Largeur produit installé	1300 mm
Largeur dans les unités de division	60
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

#### Équipement

Nombre rangées	10
Nombre de travée de large	5
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	oui

#### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-