



Armoire, univers, QS, IP30, classe de protection II,  
1250x550x205mm, inoccupé

FP82Q1S

#### Architecture

Mode de fixation	QuickSet
------------------	----------

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	sans
type de couvercle	sans / fermé
Couvercle/porte transparent(e)	non

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	130 mm
Hauteur produit installé	1250 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

#### Équipement

Nombre rangées	8
Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	oui

#### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-