



Armoire, univers, QS, IP44, classe de protection II, 1250x300x205mm, inoccupé

FP81QS

Architecture

Mode de fixation	QuickSet
------------------	----------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée à manette
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	1250 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	8
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-