



Porte murale, coupe-feu, univers, 30min,
1045x795x51mm, IP52

FB52WLN

Architecture

| | |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

Modèle

| | |
|---|-----|
| Finition porte pour verrouillage de sectionneur | non |
|---|-----|

Porte, couvercle

| | |
|--|--|
| Épaisseur de la matière du couvercle | 20 mm |
| Type de fermeture de la porte | Poignée escamotable pour demi-barillet DIN |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Type de portes pour les armoires électriques | porte butée |
| Battant de porte | unique |
| Nombre de portes | 1 |
| type de couvercle | porte |
| Couvercle/porte transparent(e) | non |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur | RAL 9010 |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | mélange de matériaux |
| Type de traitement de surface | laqué |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 51 mm |
| Hauteur produit installé | 1045 mm |
| Largeur produit installé | 795 mm |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

Équipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre rangées | 5 |
| Nombre de travée de large | 2 |

Sécurité

| | |
|---|-----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 10 |
| Indice de protection IP | IP42 |
| Classe de protection | classe II |
| Classement en réaction au feu | F30/I30 |
| Résistance au choc | IK10 |