NH2-NR3P-LLG, Standardausführung ohne Gerätezubehör

LLG001

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Abschaltstrom	55 kA
Nennstrom	400 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH2

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	800

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	6,584 kg
Silbergewicht des Produktes	0,018 kg

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	149,5 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Montage

Drehmoment	30Nm
Geeignet für Sammelschienenaufbau	ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm²

Kabel

Kabeleinführung	Seite

Ausstattung

Mit Steckverbindern bestückt	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C