



NH00-NR3P-LLA, 1WV150-5S, 1S+1Ö, elektr.  
Sicherungsüberwachung auf SKL

LLA109

#### Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

#### Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Strom

Abschaltstrom	55 kA
Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	1,445 kg
Silbergewicht des Produktes	0,006 kg

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

#### Montage

Drehmoment	10Nm
Geeignet für Sammelschiენenaufbau	ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	nein

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm <sup>2</sup>

#### Kabel

Kabeleinführung	Seite
-----------------	-------

#### Ausstattung

Mit Steckverbindern bestückt	ja
------------------------------	----

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C
----------------------------	-----------