



NH3-NR3P-LLK, 1Make+1Break, el.fuse mon.,  
connecteuronn.

LLK004

#### Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Intensité du courant

Courant de coupure crête	80 kA
Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	630 A

#### Protection

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	295 W
-----------------------------------	-------

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	800

#### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	6,701 kg
Poids de l'argent contenu dans le produit	0,018 kg

#### Dimensions

Hauteur produit installé	149,5 mm
Largeur produit installé	590 mm
Distance des barres omnibus	185 mm

#### Installation, montage

Couple de serrage	30Nm
Adapté au montage sur jeux de barre	oui
Convient au montage en façade centré	non
convient au montage au sol	non

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	95mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	95 mm <sup>2</sup>

#### Câble

Entrée de câble	Côté
-----------------	------

#### Équipement

Équipée de connecteurs	oui
------------------------	-----

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 55 °C
-----------------------------------	-----------