



NH3-NR3P-LLK, 1W600-5S, auf SKL

LLK081

#### Architektur

|           |     |
|-----------|-----|
| Polanzahl | 3 P |
| Polart    | 3 P |

#### Spannung

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Isolationsspannung      | 1000 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 8000 V |

#### Strom

|  |       |
|--|-------|
| Abschaltstrom                              | 80 kA |
| Nennstrom                                  | 630 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 630 A |

#### Sicherung

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | NH3 |
|-----------------|-----|

#### Leistung

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 295 W |
|---------------------------------------|-------|

#### Ausdauer

|   |     |
|---|-----|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200 |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele  | 800 |

#### Werkstoff

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Kupfergewicht des Produktes | 6,715 kg |
| Silbergewicht des Produktes | 0,018 kg |

#### Abmessungen

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Höhe installiertes Produkt   | 149,5 mm |
| Breite installiertes Produkt | 590 mm   |
| Sammelschienenabstand        | 185 mm   |

#### Montage

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drehmoment                            | 30Nm |
| Geeignet für Sammelschiენenaufbau     | ja   |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung         | nein |

#### Anschluss

|   |                   |
|---|-------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 95mm <sup>2</sup> |

#### Kabel

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kabeleinführung | Seite |
|-----------------|-------|

#### Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit Steckverbindern bestückt | ja |
|------------------------------|----|

#### Normen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

#### Verwendung Bedingungen

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Lager-/Transporttemperatur | -25 55 °C |
|----------------------------|-----------|