



ka prise 1xT13 séc. enfant ultra blanc

WH20580100A

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

#### Matières

Couleur blanc  
Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur  
Matière Duroplastic  
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

#### Dimensions

Profondeur 43 mm  
Profondeur de montage 37 mm  
Hauteur 60 mm  
Largeur 60 mm

#### Connexion

Section de conducteur 1 2,5 mm<sup>2</sup>

- avec bornes enfichables QuickConnect

#### Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes avec protection renf. contre contacts accidentels

**Standards**

---

|       |   |
|-------|---|
| Norme | Contrôle et fabrication surveillée<br>SEV |
|-------|---|

---

**Sécurité**

---

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK01 |
| Indice de protection IP                           | IP20 |

---

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

---