

basico 3x Steckdose T13/1x geschaltet mit Steckklemmen / für Kombination Weiss

WH11642700A

Montageart	Unterputz
Elektrische Hauptmerkmale	
Nennspannung	250 V AC
Strom	
Nennstrom	10 A
Werkstoff	
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend
- Apparat aus Thermoplast	frei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen	
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe	43 mm
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe	43 mm 36 mm
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe	43 mm 36 mm 60 mm
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe Breite	43 mm 36 mm
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe Breite Anschluss	43 mm 36 mm 60 mm
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe Breite Anschluss Leiterquerschnitt	43 mm 36 mm 60 mm 60 mm
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe Breite Anschluss Leiterquerschnitt Anschluss	43 mm 36 mm 60 mm 60 mm 1 2,5 mm² eine Steckdose mit separatem
- Abdeckung aus Duroplast, halogen - Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe Breite Anschluss Leiterquerschnitt Anschluss - mit QuickConnect Steckklemmen Normen	43 mm 36 mm 60 mm 60 mm 1 2,5 mm² eine Steckdose mit separatem
- Apparat aus Thermoplast Abmessungen Tiefe Einbautiefe Höhe Breite Anschluss Leiterquerschnitt Anschluss - mit QuickConnect Steckklemmen	43 mm 36 mm 60 mm 60 mm 1 2,5 mm² eine Steckdose mit separaten



Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK01	
Schutzart	IP20	
- ohne erhöhten Berührungsschutz		