



NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar  
Schraubanschluss M12

LVSG1CPY

**Architektur**

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 690 V
-------------------------------	-----------

**Spannung**

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV

**Strom**

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	250 A
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	10 kA

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH1
-----------------	-----

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	27 W
---------------------------------------	------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	190 mm
Höhe installiertes Produkt	741 mm
Breite installiertes Produkt	100 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

**Montage**

Drehmoment	32Nm
------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	300mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubanschluss

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
-----------	------