



FLF Stdo T15 Schraubkl. m.Rastfeder Weiss

WH37590200D

Architektur

| | |
|------------------|--------------------|
| Montageart | Einbauinstallation |
| - Apparat Gr. II | |

Ausführung

| | |
|------------|--------------------|
| Ausführung | volle Abdeckplatte |
|------------|--------------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 400 V AC |
|--------------|----------|

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------|
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher
- Apparat aus Thermoplast

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Tiefe | 42 mm |
| Einbautiefe | 36 mm |
| Höhe | 62,5 mm |
| Breite | 75 mm |

Anschluss

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 1 2,5 mm ² |
| - mit Schraubklemmen | |

Lieferumfang

- mit Metallrastfeder für erhöhte mechanische Beanspruchung

Normen

| | |
|------|--|
| Norm | SEV geprüft und fertigungsüberwacht |
|------|--|

Sicherheit

| | |
|--|----------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | sonstige |
| Schutzart | IP20 |

- ohne erhöhten Berührungsschutz
