



Armoire univers IP55 Classe II 1950x550x275 avec socle h100

FR22S1

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Protection contre les surtensions non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1,5 mm
Type de fermeture de la porte Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte 1
Type de couvercle fermé (plein)
Battant de porte unique
Nombre de portes 1
type de couvercle porte
Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur gris clair
Couleur gris
Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
Matière tôle d'acier
Aspect de la surface mat
Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1950 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	oui

Standards

Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	non
Préservation de la fonction	-