



Schrank, univers, IP55/I, 1550x300x275mm

FR01E

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Funktion**

Überspannungsschutz nein

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz nein

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 690V

**Strom**

Nennstrom 800 A

**Deckel, Tür**

Deckelausführung geschlossen

Deckel Material Dicke 1,5 mm

Türschliessungstyp Schwenkhebel für DIN  
Profilhalbzylinder

Anzahl der Schlösser 1

Türtyp für Schaltschrank Anschlagtür

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

Farbe grau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche matt

Oberfläche pulverbeschichtet

Transparent nein

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1550 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1,5 mm
Höhe	1500 mm
Breite	300 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	10
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	ja

#### Normen

Zulassungen	EN 61439-1/-2
Schutzklasse nach IEC-61140	I

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	-